



Technisches Datenblatt



Powerspray – Tropffreier Rostlöser



Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

250 ml Spray

Art. Nr.: 23301

VPE 12

Beschreibung und Eigenschaften:

Tropffrei und dadurch perfekt für Arbeiten über Kopf geeignet. Besitzt eine enorme Kriechfähigkeit und ist trotz der tropffreien Eigenschaft extrem kriechfähig sobald es auf eine rostige Verbindung trifft. Ein punktgenaues Arbeiten ist dank des speziellen Sprühkopfes möglich. Außerdem besitzt das Spray eine schmierende Wirkung für alles festsitzenden Bauteile. Extreme Reinigungswirkung. Kann daher perfekt zur Reinigung von Rost, Öl, Fett und Verkoksungen eingesetzt werden. Frei von Mineralölen, Säuren und Silikon

Applikation und Gebrauchsanweisung:

1. Die zu behandelnden Bauteile einsprühen und je nach Verrostungsgrad wirken lassen
2. Anschließend überschüssiges Material mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen
3. Anwendung gegebenenfalls wiederholen

Vorteile:

- Tropffreie Applikation (auch über Kopf)
- Sparsam in der Anwendung
- Löst Rost und Verkrustungen
- Ökologisch unbedenklich

Verarbeitungswerkzeuge:

Keine besonderen Verarbeitungswerkzeuge nötig → (Spray)

Technische Angaben:

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46

Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com

www.fertan.com



Technisches Datenblatt



Basis	Verdickte, wässrige spezial-Tensidlösung
Farbe	Transparent (farblos bis gelblich)
Geruch	charakteristisch
ph-Wert (20 °C)	5,0 - 7,0
Dichte (24 °C)	0,84 g/cm ³
Empfohlene Lagertemperatur	10 - 25 °C

Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

fertan[®]

WICHTIG!

POWERSPRAY ist ein Produkt der Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

2

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0) 681 710 46
Fax: +49 (0) 681 710 48
Mail: verkauf@fertan.com
www.fertan.com